



# Coffrets TC

Type Standard



**Encombrement :** L = 800 mm  
H = 700 mm  
P = 300 mm  
**Fixation :** L = 675 mm  
H = 575 mm

Type Point de livraison



**Encombrement :** L = 800 mm  
H = 1000 mm  
P = 300 mm  
**Fixation :** L = 695 mm  
H = 975 mm

Coffrets en tôle pliée soudée, avec fond, équipés de 2 plaques amovibles en partie haute et basse, peinture poudre époxy

# Platine tores débroschables

## AVANTAGES DU TRANSFORMATEUR 2 RTD :

- Embroschable et débroschable, à vide.
- Trois rapports dans le même appareil.
- Modification du rapport de transformation sans couper l'alimentation en énergie du client.
- Interruption de quelques secondes seulement du comptage, en cas de changement du rapport.
- Encombrement très faible.
- Poids réduit : 1,300 kg environ.
- Grande facilité d'installation (quelques secondes).
- Contrôle visuel du rapport de transformation sans toucher à l'appareil.
- Court-circuit du secondaire et changement du rapport protégés par capot plombable.
- Contrôle visuel de la position du court-circuiteur sans toucher à l'appareil.
- Fermeture impossible du capot plombable si le court-circuiteur est en service.
- Poignée de manipulation identique à la poignée standard d'extraction des fusibles.

