

ENVELOPPE

- *Armoire en PVC*
 - double paroi (900 x 700 x 280) à 2 portes et 2 compartiments distincts
 - auto extingüibilité M1
 - résistance au choc degré 9 (NFC20.010)
 - couleur ivoire
 - fermeture par triangle EDF cadénassable
- *Armoire en polyester*
 - chargée de fibre de verre (935 x 740 x 270) à 2 portes et 2 compartiments distincts
 - couleur ivoire
 - excellente tenue aux agents chimiques, solvants et ultraviolets
 - fermetures par 4 points
 - portes cadénassables
- *Armoire en tôle*
 - IP 559 (1275 x 870 x 370) à 2 portes et 2 compartiments distincts
 - revêtement polyester de couleur beige (RAL 1015)
 - fermeture par triangles EDF cadénassables
 - aération haute et basse

ÉQUIPEMENT

- ✓ CCA d'arrivée EDF à 2 pôles ou 4 pôles
- ✓ Disjoncteur EDF 2 pôles ou 4 pôles différentiel ou non
- ✓ 1 ou 2 contacteur(s) de puissance
- ✓ 2 départs par sectionneurs fusibles 2 pôles ou 4 pôles
- ✓ 1 commande « Marche - Arrêt - Automatique »
- ✓ 1 réglette d'éclairage 40W avec PC 2 X 10 A + T et interrupteur incorporés (Protection par disj. diff. 30 m A)

- ✓ 1 système de commande d'éclairage à choisir suivant le réseau, le lotissement, etc...

- a) Horloge journalière + 3 bornes pour cellule crépusculaire
- b) Horloge hebdomadaire + 3 bornes pour cellule crépusculaire
- c) Horloge astronomique + 3 bornes pour cellule crépusculaire
- d) 3 bornes pour cellule crépusculaire

►►► Options possibles

socle - enveloppe 1 porte, 1 compartiment - serrure à clé - interrupteur frontière - départs par disjoncteur - cellule crépusculaire etc...

Nous consulter pour armoires extérieures tarif jaune (limite de propriété ou branchement de chantier).